

Lubritex Gravis

Aceites para engranajes
SAE 80W-90 y 85W-140; API GL-5

Descripción del producto

Los ACEITES PARA ENGRANAJES LUBRITEX GRAVIS 80W-90 y 85W-140 API GL-5 están formulados con aceites base parafínicos de alto índice de viscosidad y aditivos especiales de rendimiento. La categoría API GL-5 designa el tipo de característica de servicio de los engranajes, particularmente los hipoides en los ejes automotrices en condiciones de alta velocidad y/o baja velocidad y alto par. Los aditivos especiales anti-rozaduras y los modificadores de fricción proporcionan una protección y lubricidad avanzadas en condiciones de presión extrema. Además, los ACEITES PARA ENGRANAJES LUBRITEX GRAVIS 80W-90 y 85W-140 API GL-5 son altamente estables al cizallamiento y al mismo tiempo resisten el óxido, la oxidación, la formación de espuma y el barniz.

Propiedades típicas *

<i>Grado de viscosidad SAE J300</i>	<i>80W-90</i>	<i>85-W140</i>
Apariencia, Visual	Ámbar, Líquido	
Viscosidad @ 40 °C, cSt, ASTM D445	139.80	290.85
Viscosidad @ 100 °C, cSt, ASTM D445	15.5	26.5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	115	120
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	210	225
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30	-18

**Los valores mostrados son típicos de la producción actual. Algunos están controlados en el proceso de fabricación, mientras que otros no. Todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.*

Supera los requisitos de rendimiento:

API GL-5
MT-1

Código de producto

SAE 80W-90 - SXG306; SAE 85W-140 - SXG307

