



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### **Lubritex Primus Elite Euro** SAE 5W-40; Aceite de motor totalmente sintético ACEA A3/B4-16, API SN

#### Descripción del producto

El aceite de motor totalmente sintético Lubritex Primus Elite Euro SAE 5W-40 ACEA A3/B4-16, API SN está formulado con aceites base sintéticos y un paquete de aditivos de primera calidad. Este aceite está diseñado para su uso en motores de gasolina carburados, con inyección de combustible, turboalimentados y sobrealimentados. Este aceite supera los requisitos de rendimiento de API SN y ACEA A3/B4.

#### Propiedades típicas \*

<b>Grado de viscosidad SAE J300</b>	<b>5W-40</b>
Apariencia, Visual	Ámbar, Transparente, Líquido
Viscosidad @ 40 °C, cSt, ASTM D445	80.0
Viscosidad @ 100 °C, cSt, ASTM D445	13.5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	172
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	5,600@-30°C
MRV Viscosidad aparente, cP, ASTM D4684	23,000@-35°C
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	210
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Número base total, mgKOH/g, ASTM D2896	10.5

*\*Los valores mostrados son típicos de la producción actual. Algunos están controlados en el proceso de fabricación, mientras que otros no. Todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.*

#### Supera los requisitos de rendimiento

ACEA A3/B3-16, A3/B4-16

API SN/CF

Porsche A40

MB 226.5 / 229.3 / 229.5

BMW LL-01

VW 502.00, 505.00

Renault RN0700 / RN0710

#### Código de producto

SPE009

